

ANTI-DESLIZANTES

ANTI - SLIP

TRATAMIENTO ANTIDSLIZANTE MULTIAPLICACIÓN (Aplicable a todo tipo de superficies.)

Composición. *ANTI - SLIP* está formulado en base a varias resinas especiales mezcladas con disolventes de última generación y micropartículas que se adhieren a las superficies tratadas, dándoles a las mismas un tratamiento antideslizante total.



Versatilidad. *ANTI - SLIP* es un nuevo concepto en tratamientos antideslizantes pudiéndose aplicar con resultados óptimos sobre cualquier tipo de superficie, suelos cerámicos, marmol, suelos de madera, suelos de resina, suelos de fibra, pvc, todo tipo de superficies esmaltadas, poliéster, acero inoxidable, hormigón, superficies vitreas, etc..

ANTI - SLIP Evita los resbalones y las caídas producidas por el agua y otros productos deslizantes. Excelente poder HIDROREPELENTE.

ANTI - SLIP No altera el color ni los tonos de las superficies tratadas.

ANTI - SLIP Posee un rápido poder de secado así como una buena resistencia a la abrasión y una excelente elasticidad.

ANTI - SLIP No amarillea ni se cuartea con el tiempo.

ANTI - SLIP No contiene Ácidos ni Alcalis que puedan dañar las superficies donde se aplica.



** ¡¡¡ LAS SUPERFICIES TRATADAS CON ANTI - SLIP PUEDEN SER LIMPIADAS CON CUALQUIER PRODUCTO DETERGENTE Y FREGASUELOS DEL MERCADO SIN ALTERAR SU ESTRUCTURA. !!!*

APLICACIONES PRINCIPALES.

ANTI - SLIP Es indispensable en aquellos lugares donde existe riesgo de resbalones y caídas

- **EN HOTELES:** para bordes de piscinas, spas, duchas, bañeras, cocinas, lavandería, etc..

- **HOSPITALES Y RESIDENCIAS:** tratamiento en platos de ducha y bañeras, todo tipo de escalones y rampas de acceso, zonas de mucha humedad, etc..

- **INDUSTRIA:** áreas de lavado de vehículos y maquinaria

- **NAUTICA:** para proteger todas las pasarelas y suelos de

las embarcaciones donde la humedad es permanente, como tratamiento antideslizante en las tablas de Surf.



RENDIMIENTO: 1 aerosol = 8 a 10 m² / capa, 1lt. (granel) = 20 m²/capa.

MODO DE EMPLEO :

- **Aerosol:** agitar energicamente y pulverizar en la zona deseada, al finalizar invertir el aerosol y limpiar las vías de salida

- **Granel:** Mezclar la solución con las micropartículas energicamente aplicar con brocha o rodillo.



IMPORTANTE: Aplicar dos manos. Dejar secar la 1ª 12 horas y luego aplicar la 2ª mano de la misma forma.

ECO
SPRAY®

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Distribuido por Megazulejo - comercial@megazulejo.com Telf. 96 149 97 22